



BOOSTER DX 80 VERSTÄRKUNGSLADUNG


Der BOOSTER DX 80 ist eine Verstärkungsladung und wird überwiegend Untertage zur Zündung von losen ANFO- und Emulsionssprengstoffen eingesetzt. Er besteht aus einem 16 cm langen Stück DETONEX Sprengschnur 80 g/m mit vormontiertem Zünderverbinder.

BOOSTER DX 80 VERSTÄRKUNGSLADUNG

Kennwerte	DETONEX 80
Energie	468 kJ/m
Gasvolumen bei 0 °C	65 l/m
Sauerstoffbilanz	- 10,1 %
Detonationsgeschwindigkeit	6200 m/s
Schlagempfindlichkeit	> 50 J
Lagerfähigkeit	24 Monate
Äusserste Verwendungstemperatur	- 10 °C
Standard-Verpackungen Karton à	500 Stk.



Ein BOOSTER DX 80 mit satt anliegendem nichtelektrischem Schlauchzünder richtig in den vormontierten Zünderverbinder eingeschoben. Eine sichere Initiierung des Sprengstoffes ist gewährleistet.



Ein falsch montierter nichtelektrischer Schlauchzünder: Hier besteht die akute Gefahr eines Zündversagers.